

KUANI 125/150 mm
KP-6607 / KP-6608



SP AIR SP-3606DF-A5
oscylacyjna 150 mm



Istnieje możliwość podłączenia szlifierki do systemu centralnego odkurzania.
Szlifierka pracuje na standardowych tarczach 152 i 125mm
(6 otworów - gwint wewnętrzny 5/16").

NITTO-KOHKI FS-50A



NITTO-KOHKI FS-100C



Rozmiar papieru 114 x 140 mm

MODEL	OBROT (PRAWO/LEWO) min ⁻¹	SREDNICA DYSKU mm Ø	SKOK MIŁOŚRODU mm	WRZECIONO Inch ^{1/4}	DŁUGOŚĆ mm	MASA kg	ZUŻYCIE POWIETRZA l/min	WEJŚCIE ZASILAJĄCE Inch ^{1/4}	POZIOM WIBRACJI m/s ²	POZIOM HALASU dB (A)	MAX. CIŚNIENIE PRACY P bar
KP-6607	10000	152 i 125	2,5	5/16	225	0,76	368	1/4	4,2	90	6,3
KP-6608	10000	152 i 125	5	5/16	225	0,76	368	1/4	2,5	88	6,3
SP-3606DF-A5	10000	150	5	5/16	215	1,23	380	1/4	2,5	85	6,3
FS-50A	15000	82 x 70	1,2	-	110	0,5	180	1/4	1,7	84	5,9
FS-100C	20000	110 x 100	1,5	-	140	0,5	200	1/4	1,7	84	5,9