



VGL SA-622 1 z regulacją wewnętrzną



SP AIR SP-1812



MODEL	OBROTOWY (PRAWO/LEWO) min ⁻¹	UCHWYT Inch ^{3/4}	WYMIARY mm	ZASTOSOWANIE	ZAKRES REGULACJI Nm	POZIOM HALASU dB (A)	WEJŚCIE ZASILAJĄCE Inch ^{1/4}	MASA Kg	MAX. CIŚNIENIE PRACY P bar
SA-6221	1800	1/4	226x199	M 5,0-6,0	5,0-13,0	84	1/4	1,1	6,3
SP-1812	800	1/4	205	M 5,0-8,0	5-29,5	88	1/4	1,35	6,3



VGL seria SAT



Wkrętkarki proste typu „push-start”, „shut-off” to idealne narzędzia do pracy w przemyśle, wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność łączenia detali z dużą dokładnością.

Wszystkie wkrętkarki wyposażone są w pierścień regulacyjny momentu, przełącznik obrotów prawo/lewo oraz zaczep do podwieszania. Ze względu na zastosowane sprzęgło, dokładność dokręcania zawiera się w przedziale +/- 3%.

Pomiaru momentu dokręcania dokonuje się za pomocą elektronicznego testera CD100M.

MODEL	OBROTOWY (PRAWO/LEWO) min ⁻¹	UCHWYT Inch ^{3/4}	WYMIARY mm	ZASTOSOWANIE WROTY GWINTOWANE	ZASTOSOWANIE WROTY SAMOSKROTKUJĄCE	ZUŻYCIE POWIETRZA l/min	ZAKRES REGULACJI Nm	POZIOM WIBRACJI m/s ²	POZIOM HALASU dB (A)	WEJŚCIE ZASILAJĄCE Inch ^{1/4}	MASA Kg	MAX. CIŚNIENIE PRACY P bar
SAT-10PB	1000	1/4	180x29	1,0-2,2	1,1-1,7	200	0,05-0,2	1	72	1/4	430	6,3
SAT-20PB	1000	1/4	180x29	1,7-3,3	1,3-2,7	200	0,1-0,8	1	72	1/4	430	6,3
SAT-30PB	1800	1/4	180x29	2,2-4,2	1,7-3,2	280	0,2-1,6	1,2	74	1/4	430	6,3
SAT-40PB	1000	1/4	180x29	2,8-5,0	2,3-4,0	280	0,5-3,0	1,2	74	1/4	430	6,3
SAT-45PB	800	1/4	180x29	3,0-5,7	2,7-4,4	300	0,8-4,0	1,6	78	1/4	430	6,3
SAT-50PB	1400	1/4	215x37	2,9,6,0	2,6-4,9	550	0,7-5,0	2,5	78	1/4	770	6,3
SAT-55PB	1000	1/4	215x37	2,9-6,4	2,6-5,4	550	0,7-6,5	2,5	78	1/4	770	6,3
SAT-60PB	550	1/4	215x37	4,2-7,0	3,3-6,0	550	1,5-9,5	2,5	78	1/4	770	6,3
SAT-65PB	300	1/4	215x37	5,0-9,3	3,3-7,2	550	3,0-18	2,5	78	1/4	790	6,3